

# STAHL-SICHERHEITSTÜR

## DW 42-1 "TECKENTRUP" (WK 2)

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ

### Größenbereich

Bau-Richtmaße:

Breite: 625 – 1250 mm

Höhe: 1750 – 2250 mm

### Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm
- Porenbeton, mind. 150 mm

### Türblatt

- Doppelwandig
- 3-seitig gefälzt
- Türblattdicke: 42 mm
- Blechdicke: 1,0 / 1,5 mm

### Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

### Zarge

- Eckzarge, 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksmontage

### Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge, U-Zarge oder Blockzarge

### Sonderausstattung

- RAL nach Wahl
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer EN 1154
- Weitwinkelspion
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt eingebaut)
- Fluchttüröffner
- Alarmdrahteinlage
- Sicherheitsketten (auch abschließbar)
- Regenblech/Regenleiste



**Einbruchhemmend**  
nach DIN ENV  
1627, WK 2



**Feuerhemmend**  
nach EN 1634-1/  
DIN 4102<sup>1)</sup>



**Schalldämmend**  
EN 10140/EN 717-1  
bis max. Rw 37 dB<sup>1)</sup>



**ATEX**  
Richtlinie  
2014/34/EU<sup>1)</sup>



**Einsatz in Außenwände**  
CE-Kennzeichnung  
nach EN 14351-1

**TECKENTRUP**  
DOOR SOLUTIONS